

CULTIMER L 300

Este rastrojador de dientes ofrece una polivalencia excepcional para trabajos de rastrojado superficial y pseudolaboreo. Su nuevo diente de 600 kg evita las vibraciones incluso en tierras pesadas.

Adaptarse a las condiciones de trabajo es primordial para garantizar el mejor trabajo posible del suelo.

- La aleta de pata de ganso reja de cultivador tipo pico de pato permite un rastrojado superficial de 3 a 7 cm.
- Para un rastrojado más profundo, las aletas trabajan a una profundidad de 5 a 15 cm.
- Usar la punta de 80 mm en solitario es perfecto para un pseudolaboreo de hasta 25 cm.
- Para la fisuración, Kuhn ha desarrollado una punta de 50 mm de longitud.

Kuhn ha desarrollado un nuevo diente de seguridad Non-Stop mecánica. Los 600 kg de presión en la punta garantizan una mayor penetración incluso en las condiciones más difíciles. La utilización del acero ALE (alto límite elástico) le aporta una robustez a toda prueba. Este diente no requiere cuidados, con lo que se reduce así el tiempo de mantenimiento.

La nivelación se garantiza mediante unas cuchillas niveladoras (sencillas y económicas, que garantizan una nivelación homogénea independientemente de la velocidad de trabajo) o mediante discos de nivelación montados sobre una seguridad con elastómero, para usar en tierras pesadas con grandes cantidades de residuos.

Para adaptarse a los diferentes tipos de tierra, puede escoger entre los 5 tipos de rodillos diferentes de la gama (Tubo, T-Ring, T-Liner, Packliner, HD-Liner 600).

Los ajustes de profundidad, sencillos y rápidos, le harán ganar un tiempo precioso.



CARACTERÍSTICAS

Anchura de trabajo (m)	3
Anchura de transporte (m)	3
Número de dientes	10
Número de discos	8
Altura libre sobre el suelo (cm)	85
Peso (kg)	2162
Potencia tractor máxima permitida (kW)	132
Potencia tractora máx. autorizada (CV)	180
Peso Seguridad NSM (kg)	1833
Profundidad de trabajo máx. (cm)	35
Profundidad de trabajo mín. (cm)	5

