



ALTIS 1300-2000 L

Los pulverizadores suspendidos de KUHN combinan precisión y facilidad de uso, y no requieren una gran inversión.

Se pueden equipar con barras de acero o de aluminio y plegado manual o hidráulico.

Los depósitos de polietileno de 600 a 2000 I ofrecen una gran resistencia gracias a su protección contra las radiaciones UV.

Estos pulverizadores poseen un amplio equipamiento, como la tecnología BUS CAN, que le permitirá encontrar el pulverizador que mejor se adapte a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad (I)
Cuba de aclarado (I)
Capacidad real del depósito (I)
Incorporador con bidón de enjuague
Anchura de la barra pulverizadora (m)
Enjuagadores de depósito
Puesta en marcha

Tipo de barra pulverizadora

Capacidad del compartimento para ropa

de pulverización (I) Largura manguera de llenado (m) Altura (m) Anchura (m)

Largura (m)

Peso en vacío (kg)

Sistema de regulaci

Sistema de regulación de la dosificación

entre 1500 y 2000 230 entre 1680 y 2280 35 I 20 - 28

2 - de serie Manuset – Diluset+ – e-Set De aluminio con plegado hidráulico

40

5 m con alcachofa 2.80 – 3.65

2.55 2.00 – 5.30 entre 1520 y 1650 DPAE – REB3

